

ALKALMAZÁSOK

A légkezelőkben használt termékek:

F10 profilos cseppleválasztó

3-6 m/s légsebességtartományban, 1 liter/m³ vízterhelés mellett használatos. A szokásos profiltávolság 25mm. Nagyobb vízterhelés (1.5 liter/m³) vagy kedvezőtlen légsebesség (6-8 m/s) esetén 20 mm profiltávolság javasolt. Még nagyobb vízterhelés esetén két sor cseppleválasztót kell alkalmazni szorosan egymás mögött, hogy a másodlagos cseppek ne sodródjanak el. A profilok extrudálással készülnek jó minőségű polipropilénből vagy PVC-ből, esetleg alumíniumból.

F33 profilos cseppleválasztó


2-5 m/s légsebesség és alacsony vízterhelés mellett használatos. A profiltávolság 33 mm, ennek folytán adott keresztmetszetre kevesebb profil szükséges. A profilok extrudálással készülnek jó minőségű polipropilénből.

F20 profilos cseppleválasztó

1-4 m/s légsebesség esetén alkalmazzák. Geometriai kialakítása folytán képes a finom cseppeket is kiválasztani, alacsony légsebesség esetén is. A három iránytörés és a három leválasztó ajak lehetővé teszi magas, akár 2 liter/m³ vízterhelés melletti alkalmazását is. A profiltávolság 25 mm, a profilok extrudálással készülnek jó minőségű polipropilénből.

F40 profilos cseppleválasztó

2.5-4 m/s légsebességtartományban, 0.3 liter/m³ vízterhelés mellett használatos. A profiltávolság 25 mm, a profilok extrudálással készülnek jó minőségű polipropilénből.



SANIFLOC légnedvesítő

A légkezelők nedvesítő zónájában és adiabatikus hűtőkben használják. Hullámos PVC lemezekből ragasztják össze, melyeket szálakkal vonnak be.

Ennek a légnedvesítőnek az alkalmazása számos előnnyel jár hagyományos kivitelűekkel szemben, ezek közül a legfontosabbak:

- a hullámmagasság és forma folytán kevésbé hajlamos az eltömődésre, ritkább tisztítást és hosszabb élettartamot biztosít
- mivel műgyantát nem tartalmaz, elmaradnak a kellemetlen szagok
- a vegyszerálló tulajdonsága folytán jól kezelt vízzel is használható és vegyszerrel mosható



EUROPAD légnedvesítő

Cellulóz alapú papírból készül, amelyet a mechanikai szilárdság és a vízállóság érdekében műgyantával kezeltek. A blokkokat hullámos papírlamezekből ragasztják össze nem mérgező ragasztóval, fenolgyanták használata nélkül.



FORGALMAZÓ:

LÉGHUZAM MÉRNÖKI, KERESKEDELMI KFT.

H-5000 SZOLNOK, Mészáros Lőrinc utca 18.

Mobil: +36 20 360 23 74 Tel.: +36 56 344 606

Web: ipariventilatorok.hu E-mail: office@leghuzam.hu

Származási hely: Olaszország